


W związku z telefonicznymi pytaniami dotyczącymi postępowania przetargowego pn.: „MODERNIZACJA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM – II ETAP” o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia:

Trezor biblioteczny - to urządzenie do samodzielnych zwrotów woluminów –trezor biblioteczny zewnętrzny. Zestaw do realizowania samodzielnych zwrotów składa się z:

- urządzenia czołowego zamontowanego w zewnętrznych drzwiach budynku, wyposażonego w napis „ZWROT KSIAŻEK” i logo Zamawiającego,
- z otworu wrzutowego,
- obudowy trezora stanowiącą integralną część urządzenia dostępną wyłącznie dla pracowników Zamawiającego.

Urządzenie spełnia funkcję umożliwiającą dokonywanie samodzielnych zwrotów bez podłączenia do systemu bibliotecznego Zamawiającego. Podczas dokonywania zwrotów, woluminy nie zostają zniszczone gdyż wpadają do wózka bibliotecznego z uchylnym dnem który stanowi wyposażenie obudowy urządzenia.




Specyfikacja techniczna

- wykonane: metal malowany w kolorze srebrnym,
- wymiary zewnętrzne: szer. 500 mm x wys. 500 mm,
- głębokość: 482mm,
- urządzenie wyposażone w kołnierz maskujący o wymiarach: szer. 630 mm x wys. 665 mm,
- otwór wrzutowy o wymiarach: szer. 400 mm x wys. 80 mm, umieszczony w górnej części urządzenia, zapewniający wygodne umieszczenie w nim pojedynczego egzemplarza,
- urządzenie posiada zainstalowany element tzw. tunel prowadzący do wózka bibliotecznego z uchylnym dnem do którego wpadają zwracane woluminy,
- na zewnętrznej ścianie urządzenia umieszczone zostanie logo Zamawiającego wraz z napisem „ZWROT KSIAŻEK”.

Obudowa trezora

Obudowa trezora bibliotecznego zewnętrznego

Obudowa trezora bibliotecznego stanowi element zabezpieczający wózek biblioteczny w którym znajdują się zwracane woluminy. Urządzenie trwale przymocowane do podłogi i drzwi w której zainstalowana jest tezor. W obudowie umieszczone są drzwi dzięki którym łatwiejszy jest transport zwróconych woluminów do których dostęp mają tylko wyznaczeni pracownicy Zamawiającego.



Specyfikacja techniczna

- metalowa obudowa zamykana na klucz,
- wykonanie obudowy umożliwia swobodny wjazd i wyjazd wózka bibliotecznego,
- obudowa w sposób trwały przymocowana do drzwi i podłogi,
- obudowa zawiera gazowy system samogaszący,
- wymiary obudowy : wys. 1500 mm x szer. 650 mm x głęb. 900 mm.

Wózek biblioteczny

Specyfikacja wózka z uchylnym dnem:

- wózek wykonany z aluminium z gładką i eloksalowaną powierzchnią,
- stabilne wykończenie krawędzi wózka z 3 mm grubości specjalnego profilu aluminium,
- ruchome dno utrzymujące książki na optymalnej wysokości,
- regulowana siła sprężyn do 50 kg,
- wymiary wewnętrzne: szer. 740 mm x gł. 500 mm x wys. 480 mm,
- wymiary zewnętrzne: szer. 870 mm x gł. 560 mm x wys. 780 mm,
- pojemność: 180 l,
- dno wózka wyposażone jest w wykładzinę zabezpieczającą książki przed zniszczeniem,
- kółka obrotowe o średnicy 125 mm z pełnej gumy, z hamulcem na dwóch kółkach.



**DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

Tomasz Zieliński
Tomasz Zieliński